



Valtra T163e Versu 2013

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 103740

Merkki	Valtra	Valmistusmaa	FIN	Ohjehinta vakiovarustein 2/2013 sis.alv 24 % (€)	103740
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	830	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=väljäähdytys 4V=neliventtiilikansi	6/7400 TI 4V	Päästönormi EU Stage	3B
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue (kutus/AdBlue)	SCR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	125	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	123(135)	Nimelliskierrosluku (r/min)	2100
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluku (Nm)	740/1100(840/1100)
Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman (kg/kW)	51
Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,4...40(50)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	(on)	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	20+20(30+30)
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	5/128	S=suunnan-vaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	on
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (r/min)	A,B,Av(E)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	1874/2000	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	115(160)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen (l)	40/47 E	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4SE+2E(8SE+2E)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	81
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	20.8R38	eturenkaat	16.9R28
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	275+AB27	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	304	Akseliväli (cm)	275
Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1100	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	6420	Taka-akselipaino (kg)	3450
Etuakselipaino (kg)	2970	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	69

Ilmastointilaite A =
automaattinen (lisävaruste) on(A)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus (M,P,S)
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä

Etujousitus H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

(P)

Lisätiedot:

-