



## Valtra T174E Direct 2016

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 121800

| Merkki  | Valtra       | Valmistusmaa  | FIN          | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2016 sis.alv 24 % (€)   | 121800             |
|---|--------------|---|--------------|---|--------------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)   | 944          | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähdytys<br>4V=neliventtiilikans                            | 7/7400 TI 4V | Päästö normi EU Stage 3A<br>3B 4  | 4                  |
| Päästörajoitustekniikka<br>CEGR = jäähdytetty<br>pakokaasukiertö VGT =<br>muuttuva geometrinen ahdin<br>DPF = hiukkassuodati SCR =<br>urearuiskutus/AdBlu | SCR          | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen<br>E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                                     | CR           | Teho nimelliskierroksill<br>(kW)  |                    |
| Suurin teho ilman lisäteho-<br>ominaisuutta (kW)  | 129          | Teho nimelliskierroksilla<br>lisäteholla (Suurin teho<br>lisäteholla) (kW)                                  | (140)        | Nimelliskierrosluk (r/min)  | 1700               |
| Tehonormi   | ISO 14396    | Voa-teho<br>nimelliskierroksilla ilman<br>lisäteho- ominaisuutta (kW)                                       |              | Suurin vääntö ilman<br>lisäteho- ominaisuutta<br>(lisäteholla)/ vastaava<br>kierrosluk (Nm) | 850/1100(900/1100) |
| Vääntöarvon mittausnormi  | ISO 14396    | Jäähdytystuuletin M=mek<br>V=visko Var=variaattori<br>S=sähköinen H=hydraulinen                             | S            | Paino suurimman tehon<br>kilowattia kohden (ilman<br>lisätehoa) (kg/kW)                     | 57                 |
| Nopeusalue moottorin<br>nimellisnopeudella<br>(lisävarusteena) (km/h)   | 0..40(50)    | 40 km/h alle<br>nimelliskierrosten<br>(lisävaruste), vastaava<br>kierrosluk ilman kuormaa<br>(r/min)        | 1400         | Välityksiä eteen/taakse<br>kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                                    | Portaaton          |
| Powershift välityksiä kpl<br>/nopeudenlisäys %<br>(lisävaruste)   | Portaaton    | S=suunnanvaihdin HS=<br>hydraulinen suunnanvaihdin<br>T=turbiinikytkin<br>(lisävaruste)                     | HS           | Aluevaihte synkronoitu (Ei<br>koske ryömintäaluetta   | on                 |
| Voa-nopeudet A=540<br>E=540E B=1000 Be=1000E<br>Bx=1300 Av=ajovoimanotto<br>(lisä- tai valinnaisvaruste)<br>(r/min)                                       | E,B,Av(A,Be) | Moottorin pyörimisnopeus<br>vastaavilla voa-nopeuksilla<br>(r/min)  | 1522/1897    | Hydrauliikan suurin tuotto<br>ulkopuolisiin laitteisiin<br>(lisävaruste) (l/min)            | 115(200)           |
| Suurin öljymäärä<br>ulkopuolisiin laitteisiin ilman<br>ylitäytöstä E=erillinen<br>hydrauliöljy (l)  | 47E          | Venttiililohkoja<br>(lisävarusteena enintään)<br>S=virtauksensäätö<br>E=sähkölohkoja<br>(lisävaruste) (kpl) | 4ES(8)       | Nostolaitteen nostovoima<br>(lisävaruste) (kN)  | 81(95)             |
| Nostolaitteen hallinta<br>M=mekaaninen E=sähköinen  | E            | Vakioengastus   | 20.8R38      | eturenkaat  | 16.9R28            |
| Polttoainesäiliön tilavuus<br>(lisävaruste) AB=AdBlue (l)   | 380+AB70     | Suurin korkeus vakioenkain<br>(cm)  | 313          | Akseliväli (cm)   | 300                |
| Kääntöpyyrän halkaisija<br>(lisävarusteena) (cm)  | 1050         | Paino ajokunnossa säiliöt<br>täynnä vakiovarustei (ilman<br>irrotettavia lisäpainoja) (kg)                  | 7300         | Taka-akselipaino (kg)   | 4380               |
| Etuakselipaino (kg)   | 2920         | Vakiovarusteena irrotettavia<br>lisäpainoja (kg)  | 0            | Suurin melutaso (dB(A))   | 70                 |

Ilmastointilaite A =  
automaattinen (lisävaruste) on(A)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on(A)  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitu (M,P)  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

(P)

Lisätiedot: