



Valtra T174E Direct 2018

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 132213

Merkki	Valtra	Valmistusmaa	FIN	Ohjehinta vakiovarustein 2/2018 sis.alv 24 % (€)	132213
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1025	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	7/7400 TI 4V	Päästönormi EU Stage 3A 3B	4
Päästönrajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas-suodatin SCR = urearuis-kutus/AdBlue tekniikka	SCR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	129	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	(140)	Nimelliskierrosluku (r/min)	1700
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluku (Nm)	850/1100(900/1100)
Vääntöarvon mittaustandardi	ISO 14396	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	56.6
Nopeusalue moottorin nimellisoikeudella (lisävarusteena) (km/h)	0..40(50)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	1400	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	Portaaton
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	Portaaton	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	on
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	E,B,Av(A,Be)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	1522/1897	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	115(200)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)	47E	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4ES(8)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	78(95)
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	20.8R38	eturenkaat	16.9R28
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	380+AB70	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	313	Akseliväli (cm)	300
Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1050	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	7300	Taka-akselipaino (kg)	4380

Etuakselipaino (kg)	2920	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	70
Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on(A)	Ilmainstui A = aktiivijousitus (lisävaruste)	on(A)	Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(M,P)
Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(P)	Lisätiedot:			