



Valtra T182 Direct 2011

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 115200

| Malli | Valtra | Merkki | FIN | Valmistus- maa (€) | 115200 |
|--|-----------|--|--------------|---|-----------------------|
| Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW) | 873 | Hinta nimellistehon kilowattia kohti | 6/7400 TI 4V | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiili- kansi | 3A |
| Päästö-normi EU Stage | - | Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdetty pakokaasukierto SCR = urearuiskutus/AdBlue | CR | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW) | 132 |
| Teho nimelliskierroksilla (kW) | 137 | Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 142 (147) | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min) | 2200 |
| Nimelliskierrosluku | ISO 14396 | Tehonormi (kW) | | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm) | 750 / 1500 (800/1500) |
| Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) | | Vääntöarvon mittausnormi (%) | 31 | Nimellisteholta laskettu vääntömomenttinnousu | V |
| Jäähdystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW) | 46 | Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h) | 0...40(50) | Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (r/min) | on |
| 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl) | Portaaton | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) | Portaaton | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | HS |
| S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | on | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min) | A,B,Av (E) | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | 1874/2000 |
| Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min) | 115 (160) | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l) | 40/47 E | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (kpl) | 4SE+2E (8SE+2E) |
| Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN) | 85 | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) | E | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | 20.8R38 |
| Vakioengastus | 16.9R28 | (l) | 275 | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm) | 304 |
| Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 274 | Akseliväli (cm) | 1100 | Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (kg) | 6090 |
| Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 3410 | Taka-akselipaino (kg) | 2680 | Etuakselipaino (kg) | - |
| Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A)) | 69 | Suurin melutaso | on(A) | Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | on |

| | | | | | |
|---|---------|---|-----|--|---|
| Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste) | (M,P,S) | Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | (P) | Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | - |
|---|---------|---|-----|--|---|

Lisätiedot: