



Valtra T182 Versu 2011

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 107400

Malli	Valtra	Merkki	FIN	Valmistus- maa (€)	107400
Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW)	814	Hinta nimellistehon kilowattia kohti	6/7400 TI 4V	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	3A
Päästö-normi EU Stage	-	Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdetty pakokaasukierto SCR = urearuiskutus/AdBlue	CR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW)	132
Teho nimelliskierroksilla (kW)	137	Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	142 (147)	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min)	2200
Nimelliskierrosluku	ISO 14396	Tehonormi (kW)		Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm)	750/1500 (800/1400)
Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)		Vääntöarvon mittausnormi (%)	31	Nimellisteholta laskettu vääntömomenttinnousu	V
Jäähdystyöuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW)	46	Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h)	0,6...40(50)	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (r/min)	(on)
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl)	30/30	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste)	5/128	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	HS
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	on	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min)	A,B,Av (E)	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	1874/2000
Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min)	115 (160)	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l)	40/47 E	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (kpl)	4SE+2E (8SE+2E)
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN)	85	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste)	E	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	20.8R38
Vakioengastus	16.9R28	(l)	275	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm)	304
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	274	Akseliväli (cm)	1100	Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (kg)	6090
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	3410	Taka-akselipaino (kg)	2680	Etuakselipaino (kg)	-
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A))	69	Suurin melutaso	on(A)	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	(M,P,S)	Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(P)	Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	-
---	---------	--	-----	---	---

Lisätiedot: