



Valtra T183 Direct 2012

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 123000

| merkki | Valtra | Valmistusmaa | FIN | Ohjehinta vakiovarustein 2/2012 sis.alv 23 % (€) | 123000 |
|---|-----------|---|--------------|---|--------------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 891 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi | 6/7400 TI 4V | Päästönormi EU Stage | 3B |
| Päästönrajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue | SCR | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 138 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | 142(148) | Nimelliskierros-luku (r/min) | 2100 |
| Tehonormi | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm) | 770/1500(820/1500) |
| Vääntöarvon mittausnormi Vääntöarvon mittausnormi | | Nimellisteho laskettu vääntömomentinnousu (%) | | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen | V |
| Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 47 | Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 0...40(50) | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min) | on |
| Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | Portaaton | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | Portaaton | S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS |
| Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) | on | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,B,Av(E) | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min) | 1874/2000 |
| Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 115(160) | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l) | 40/47 E | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4SE+2E(8SE+2E) |
| Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 85 | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 20.8R38 |
| eturenkaat | 16.9R28 | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l) | 275 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 304 |
| Akseliväli (cm) | 275 | Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 1100 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 6420 |
| Taka-akselipaino (kg) | 3450 | Etuakselipaino (kg) | 2970 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - |

| Suurin melutaso (dB(A)) | 69 | Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | on(A) | Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste) | on |
|---|---------|--|-------|---|----|
| Ohjaamo- jousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | (M,P,S) | Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | (P) | Lisätiedot: | - |