



## Valtra T191 Advance 2010

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 107900

Malli	Valtra	Valmistusmaa	FIN	Ohjehinta vakiovarustein 2/2010 sis.alv 22 % (€)	107900
Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW)	793	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi	6/7400 TI 4V	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR
Teho nimelliskierroksilla (kW)	136	Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	139	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	153(155)
Nimelliskierrosluku (r/min)	2200	Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	
Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla) (Nm)	680/750/1500 (830/1500)	Vääntöarvon mittausnormi		Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%)	15
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen	V	Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW)	44	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,6...40(50)
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	(on)	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	36/36	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	3/52
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	on	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,B,Av (E)
Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min)	1874/2000	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	115	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitöytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	30/40
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4SE+2E (8SE+2E)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	77	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E
Vakioengastus	20.8R38	eturenkaat	16.9R28	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	165(165)
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	294	Akseliväli (cm)	274	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1100
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	5990	Taka-akselipaino (kg)	3250	Etuakselipaino (kg)	2740
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	70,7	Ilmastointilaitte A = automaattinen (lisävaruste)	on(A)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus (M)  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen (P)  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-