



## Valtra T195 Versu 2022

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 163387

Merkki	Valtra	Valmistusmaa	FIN	Ohjehinta vakiovarustein 2/2022 sis.alv 24 % (€)	163387
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1143	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	7/7400 TI 4V	Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5	5
Päästönrajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiert VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue	SCR+DPF	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	143	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	(155)	Nimelliskierros-luku (r/min)	1900
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	800/1500(870/1500)
Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	51
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,4...40(57)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	1755(1400)	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	30/30
Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste)	5/240	S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	on
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	E,B,Av(A,Be)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	1522/1897	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	115(200)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)	47E	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4ES(8)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	78(95)
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioirengastus	650/65R42	eturenkaat	540/65R30
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	380+AB70	Suurin korkeus vakioirenkain (cm)	313	Akseliväli (cm)	300
Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1050	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	7300	Taka-akselipaino (kg)	4380

<b>Etuakselipaino (kg)</b>	2920	<b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b>	-	<b>Suurin melutaso (dB(A))</b>	70
<b>Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)</b>	on(A)	<b>Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)</b>	on(A)	<b>Ohjaamojousitus</b> M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(M,P)
<b>Etujousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)</b>	(P)	<b>Lisätiedot:</b>			