



## Valtra T213 Versu 2013

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 127930

| Merkki  | Valtra       | Valmistusmaa  | FIN            | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2013 sis.alv 24 % (€)                                | 127930             |
|---|--------------|---|----------------|--|--------------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)   | 810          | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=väljäähdytys<br>4V=neliventtiilikansi                      | 6/7400 TI 4V   | Päästönormi EU Stage   | 3B                 |
| Päästönrajoitustekniikka<br>CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuvageometrinen ahdin<br>DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue (kutus/AdBlue) | SCR          | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen<br>E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                               | CR             | Teho nimelliskierroksilla (kW)   |                    |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)  | 158          | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)                                  | 156(165)       | Nimelliskierrosluku (r/min)  | 2100               |
| Tehonormi   | ISO 14396    | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)                                       |                | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluku (Nm) | 850/1500(900/1500) |
| Vääntöarvon mittausnormi  | ISO 14396    | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori  | V              | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman (kg/kW)                             | 41                 |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)  | 0,4...40(50) | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)             | (on)           | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                              | 20+20(30+30)       |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)  | 5/128        | S=suunnan-vaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin                                     | HS             | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)                                | on                 |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (r/min)  | A,B,Av(E)    | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)  | 1874/2000      | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)         | 115(160)           |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen (l)  | 40/47 E      | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään)<br>S=virtauksensäätö<br>E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4SE+2E(8SE+2E) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)  | 85                 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen   | E            | Vakioengastus   | 20.8R38        | eturenkaat   | 16.9R28            |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)  | 275+AB27     | Suurin korkeus vakioenkain (cm)   | 304            | Akseliväli (cm)  | 275                |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)  | 1100         | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)                 | 6420           | Taka-akselipaino (kg)  | 3450               |
| Etuakselipaino (kg)   | 2970         | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)   | -              | Suurin melutaso (dB(A))  | 69                 |

Ilmastointilaitte A =  
automaattinen (lisävaruste) on(A)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus (M,P,S)  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä

Etujousitus H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

(P)

Lisätiedot:

-