



Valtra T213 Versu 2014

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 134500

Merkki	Valtra	Valmistusmaa	FIN	Ohjehinta vakiovarustein 2/2014 (sis.alv 24%) (€)	134500
Hinta suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (€/kW)	851	Sylinteriluku ja iskutilavuus, T=turbo, I=välijäähdytys, 4V=neliventtiilikansi	6/7400 TI 4V	Päästönormi EU Stage	3B
Päästönrajoitustekniikka: CEGR=jäähdytetty pakokaasukierto, VGT=muuttuvageometrinen ahdin, DPF=hiukkassuodatin, SCR=urearuiskutus/AdBlue	SCR	Ruiskutusjärjestelmä: M=mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispaineruiskutus	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	158	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	156(165)	Nimelliskierros-luku (r/min)	2100
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm) / vastaava kierros-luku (r/min)	850/1500(900/1500)
Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Jäähdytystuuletin: M=mekaaninen, V=visko, Var=variaattori, S=sähköinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (kg/kW)	41
Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,4...40(50)	40 km/ha alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	(on)	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan kpl (lisävaruste)	20+20(30+30)
Powershiftvälityksiä kpl / nopeuden lisäys %, (lisävaruste)	5/128	S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin, (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	on
Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto, (lisä- tai valinnaisvaruste)(r/min)	A,B,Av(E)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	1874/2000	Hydrauliikan tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	115(160)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydrauliöljy (litraa)	40/47 E	Venttiililohkojen lukumäärä (lisävarusteena enintään): S=virtauksensäätö, E=sähkölohkoja, (lisävaruste)	4SE+2E(8SE+2E)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	85
Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen	E	Vakioorenkaat takana	20.8R38	Vakioorenkaat edessä	16.9R28
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (litraa)	275+AB27	Suurin korkeus vakioorenkain (m)	304	Akseliväli (m)	275

Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (m)	1100	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	6420	Taka-akselipaino (kg)	3450
Etuakselipaino (kg)	2970	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	69
Ilmastointilaitte: A=automaattinen, (lisävaruste)	on(A)	Ilmaistuin: A=aktiivijousitus, (lisävaruste)	on	Ohjaamojousitus: M=mekaaninen, H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä, (lisävaruste)	(M,P,S)
Etujousitus: H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä, (lisävaruste)	(P)	Lisätiedot:			