



Valtra T214 Active 2015

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 136800

Merkki	Valtra	Valmistusmaa	FIN	Ohjehinta vakiovarustein 2/2015 sis.alv 24 % (€)	136800
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	866	Sylinteriluku ja iskutilavuus: T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	7/7400 TI 4V	Päästönormi: EU Stage	4
Päästönrajoitustekniikka: CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto, VGT = muuttuvageometrinen ahdin, DPF = hiukkassuodatin, SCR = urearuiskutus/AdBlue	SCR	Ruiskutusjärjestelmä: M = mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta kW	158	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) kW	(169)	Nimelliskierrosluku (r/min)	1900
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/vastaava kierrosluku (Nm)	870/1500(910/1500)
Vääntöarvon mittaustandardi	ISO 14396	Jäähdytystuuletin: M=mek, V=visko, Var=variaattori, S=sähköinen	S	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	46
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,4...40(50)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	1755(1400)	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	30+30
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	5/240	S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	on
Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	E,B,Av(A,Be)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	1522/1897	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	115(160)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydrauliöljy (l)	40E	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään): S=virtauksensäätö, E=sähkölohoja (lisävaruste) (kpl)	2S+2(4E)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	81(95)
Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen	E	Vakioengastus takarenkaat	650/65R42	Vakioengastus eturenkaat	540/65R30
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (l)	380+AB70	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	313	Akseliväli (cm)	300
Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1050	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	7300	Taka-akselipaino (kg)	4380

Etuakselipaino (kg)	2920	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)		Suurin melutaso (dB(A))	70
Ilmastointilaite: A = automaattinen (lisävaruste)	on(A)	Ilmaistuin: A = aktiivijousitus (lisävaruste)	on(A)	Ohjaamojousitus: M=mekaaninen, H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä (lisävaruste)	(M,P)
Etujousitus: H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä (lisävaruste)	(P)	Lisätiedot:			