



## Valtra T214 HiTech 2020

Ohjehinta sis.alv 24 % (€) 149987

| Merkki   | Valtra       | Valmistusmaa  | FIN          | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2020 sis.alv 24 % (€)                                 | 149987             |
|--|--------------|---|--------------|---|--------------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)  | 949          | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähdytys<br>4V=neliventtiilikansi                     | 6/7400 TI 4V | Päästönormi EU Stage 3A<br>3B 4 5   | 5                  |
| Päästörajoitustekniikka<br>CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas-suodatin SCR = urearuis-kutus/AdBlue | SCR+DPF      | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen<br>E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                               | CR           | Teho nimelliskierroksilla (kW)  |                    |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)   | 158          | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)                                  | (169)        | Nimelliskierrosluku (r/min)   | 1900               |
| Tehonormi  | ISO 14396    | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)                                       |              | Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluku (Nm) | 870/1500(910/1500) |
| Vääntöarvon mittaustandardi  | ISO 14396    | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen                            | V            | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)                   | 46                 |
| Nopeusalue moottorin nimellisuopeudella (lisävarusteena) (km/h)  | 0,4...40(57) | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)             | 1755(1400)   | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                               | 30/30              |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)   | 5/240        | S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)                         | HS           | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)                                 | on                 |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)  | E,B,AV(Be)   | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)  | 1522/1897    | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)          | 90                 |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)  | 40           | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään)<br>S=virtauksensäätö<br>E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 2S+2(8)      | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)   | 78                 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen  | E            | Vakioengastus   | 650/65R42    | eturenkaat  | 540/65R30          |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)   | 380+AB70     | Suurin korkeus vakioenkain (cm)   | 313          | Akseliväli (cm)   | 300                |
| Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)  | 1050         | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)                 | 7300         | Taka- akselipaino (kg)  | 4380               |

|  |       |  |       |  |       |
|--|-------|--|-------|--|-------|
| <b>Etu- akselipaino (kg)</b>   | 2920  | <b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b> | -     | <b>Suurin melutaso (dB(A))</b>   | 70    |
| <b>Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)</b>  | on(A) | <b>Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)</b>  | on(A) | <b>Ohjaamojousitus</b><br>M=mekaaninen<br>H=hydraulinen<br>P=pneumaattinen<br>S=säädettävä (lisävaruste) | (M,P) |
| <b>Etujousitus M=mekaaninen<br/>H=hydraulinen<br/>P=pneumaattinen<br/>S=säädettävä (lisävaruste)</b> | (P)   | <b>Lisätiedot:</b>                                   |       |  |       |