



Valtra T234 Active 2019

Ohjehinta sis.alv 24 % (€) 162864

Merkki	Valtra	Valmistusmaa	FIN	Ohjehinta vakiovarustein 2/2019 sis.alv 24 % (€)	162864
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	941	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	7/7400 TI 4V	Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5	5
Päästörajoitus- tekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodati SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka	SCR+DPF	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	
Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	173	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	(184)	Nimelliskierros-luku (r/min)	1900
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	930/1500(1000/1500)
Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	42
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,4...40(57)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	1755(1400)	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	30/30
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	5/240	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	on
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	E,B,Av(A,Be)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	1522/1897	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	115(200)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)	47E	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtausensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	2S+2(8)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	81(95)
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	650/65R42	eturenkaat	540/65R30
Polttoainesäiliö tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	380+AB70	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	313	Akseliväli (cm)	300
Kääntöympyrä halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1050	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarusteina (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	7300	Taka-akselipaino (kg)	4380

Etuakselipaino (kg)	2920	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	70
Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on(A)	Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	on(A)	Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(M,P)
Etujousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(P)	Lisätiedot:			