



Zetor Crystal HD 170 2021

Ohjehinta sis.alv 24 % (€) 132556

Merkki	Zetor	Valmistusmaa	CZ	Ohjehinta vakiovarustein 2/2021 sis.alv 24 % (€)	132556
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1052	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	6/6057 T1	Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5	5
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertä VGT = muuttuva- geometrisen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus (/AdBlue)	EGR+SCR+DPF+DOC	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	120
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	126	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierros-luku (r/min)	2100
Tehonormi	2000/25	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	102	Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	739/1800
Vääntöarvon mittausnormi	2000/25/EC	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	49
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	1,9...40	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	1750	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	30/30
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	3/38	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	on
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E,B,Be	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	1913/1600	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	85
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)	27	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4SE	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	85
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	650/65R38	eturenkaat	540/65R28
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	300+32AB	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	305	Akseliväli (cm)	285
Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)		Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	6200	Taka- akseli- paino (kg)	

Etu- akseli- paino (kg)		Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	76
Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on	Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	on	Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	M
Etujousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	H	Lisätiedot:			