



Zetor Forterra 105 2011

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 46500

Malli	Zetor	Merkki	CZ	Valmistus- maa (€)	46500
Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW)	596	Hinta nimellistehon kilowattia kohti	4/4156 TI	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	3A
Päästö-normi EU Stage	-	Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto SCR = urearuiskutus/AdBlue	M	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW)	78
Teho nimelliskierroksilla (kW)	-	Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	-	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min)	2200
Nimelliskierrosluku	2000/25	Tehonormi (kW)	70	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm)	440/1500
Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)		Vääntöarvon mittausnormi (%)	30	Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu	V
Jäähdystytuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW)	60	Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h)	1,9...40	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (r/min)	ei
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl)	24/18	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste)	3/38	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	S
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	ei	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min)	A,B,Av	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	1913/1915
Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min)	70	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l)	27	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (kpl)	3
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN)	58.5	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste)	E	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	520/70R38
Vakioengastus	420/70R24	(l)	180	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm)	278
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	239	Akseliväli (cm)	960	Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (kg)	4660
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	2550	Taka-akselipaino (kg)	2110	Etuakselipaino (kg)	-
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A))	81	Suurin melutaso	on	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	-	Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	-	Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	-
---	---	--	---	---	---

Lisätiedot: