



## Zetor Forterra 140 Classic 2018

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 76260

| Merkki  | Zetor        | Valmistusmaa  | CZ        | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2018 sis.alv 24 % (€)                                  | 76260     |
|---|--------------|---|-----------|--|-----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)   | 763          | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähdytys<br>4V=neliventtiilikansi               | 4/4156 TI | Päästönormi EU Stage 3A 3B   | 4         |
| Päästörajoitustekniikka<br>CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva- geometrinen ahdin<br>DPF = hiukkas- suodatin SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka | SCR+DPF      | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                            | M         | Teho nimelliskierroksilla (kW)   | 100       |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)  | 100          | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)                            | -         | Nimelliskierros-luku (r/min)   | 2200      |
| Tehonormi   | 2000/25      | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)                                 | 94        | Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm) | 607/1500  |
| Vääntöarvon mittaustandardi   | 2000/25/EC   | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen                      | V         | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)                    | 45.6      |
| Nopeusalue moottorin nimellisisnopeudella (lisävarusteena) (km/h)   | 1,9...40     | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)      | ei        | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                                | 24/18     |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)  | 3/24         | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)                  | S         | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)                                    | on        |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)   | A,E,B,Be(Av) | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)                                    | 1913/1915 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)           | 70        |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (l)  | 27           | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 3(4)      | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)  | 77        |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen   | E            | Vakioengastus   | 520/70R38 | eturenkaat   | 420/70R24 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)  | 230          | Suurin korkeus vakioenkain (cm)   | 278       | Akseliväli (cm)  | 249       |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)  | 940          | Paino ajokunnossa säällöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)           | 4560      | Taka-akselipaino (kg)  | 2450      |
| Etuakselipaino (kg)   | 2110         | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)   | -         | Suurin melutaso (dB(A))  | 78        |

Ilmastointilaite A = (on)  
automaattinen (lisävaruste)

Ilmainstui A = (on)  
aktiivijousitus (lisävaruste)

Ohjaamojousitus -  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

-

Lisätiedot: