



## Zetor Forterra 140 Classic 2019

Ohjehinta sis.alv 24 % (€) 78740

Merkki	Zetor	Valmistusmaa	CZ	Ohjehinta vakiovarustein 2/2019 sis.alv 24 % (€)	78740
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	787	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	4/4156 TI	Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5	4
Päästörajoitus- tekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodati SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka	SCR+DPF	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	ME	Teho nimelliskierroksilla (kW)	100
Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	100	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierros-luku (r/min)	2200
Tehonormi	2000/25	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	94	Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	607/1500
Vääntöarvon mittausnormi	2000/25/EC	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	46
Nopeusalue moottorin nimellisisnopeudella (lisävarusteena) (km/h)	1,9...40	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	ei	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	24/18
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	3/24	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	S	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	on
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E,B,Be(Av)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	1913/1915	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	70
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (l)	27	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensääätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	3(4)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	77
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	520/70R38	eturenkaat	420/70R24
Polttoainesäiliö tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	230	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	278	Akseliväli (cm)	249
Kääntöympyrä halkaisija (lisävarusteena) (cm)	940	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarusteina (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	4560	Taka-akselipaino (kg)	2450

<b>Etuakselipaino (kg)</b>	2110	<b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b>	-	<b>Suurin melutaso (dB(A))</b>	78
<b>Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)</b>	(on)	<b>Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)</b>	(on)	<b>Ohjaamojousitus</b> <b>M=mekaaninen</b> <b>H=hydraulinen</b> <b>P=pneumaattinen</b> <b>S=säädettävä (lisävaruste)</b>	(M)
<b>Etujousitus M=mekaaninen</b> <b>H=hydraulinen</b> <b>P=pneumaattinen</b> <b>S=säädettävä (lisävaruste)</b>	-	<b>Lisätiedot:</b>			