



Zetor Forterra HSX 140 2020

Ohjehinta sis.alv 24 % (€) 95356

| Merkki | Zetor | Valmistusmaa | CZ | Ohjehinta vakiovarustein 2/2020 sis.alv 24 % (€) | 95356 |
|---|--------------|---|-----------|---|-----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 954 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=väljäähdytys 4V=neliventtiilikansi | 4/4156 TI | Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5 | 4 |
| Päästönrajoitustekniikka CEGR = jäähdetytty pakokaasukiertö VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas- suodatin SCR = urearuis- kutus/AdBlue | SCR+DPF+DOC | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | ME | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 100 |
| Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | 100 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | - | Nimelliskierrosuku (r/min) | 2200 |
| Tehonormi | 2000/25 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | 94 | Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm) | 607/1500 |
| Vääntöarvon mittausnormi | 2000/25/EC | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 47 |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 1,9...40 | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min) | 1800 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 30/30 |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | 3/38 | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) | on |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,E,B,Be(Av) | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min) | 1913/1915 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 70 |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l) | 27 | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 3(4) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 85 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 520/70R38 | eturenkaat | 420/70R24 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 270 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 278 | Akseliväli (cm) | 259 |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 960 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 4660 | Taka- akselipaino (kg) | 2550 |
| Etu- akselipaino (kg) | 2110 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - | Suurin melutaso (dB(A)) | 78 |

Ilmastointilaite A =
automaattinen (lisävaruste) on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus M
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

| | | | |
|--|-----|-------------|--|
| Etujousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | (H) | Lisätiedot: | |
|--|-----|-------------|--|