



Zetor Proxima 100 Classic 2023

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 71796

Merkki	Zetor	Valmistusmaa	CZ	Ohjehinta vakiovarustein 2/2023 sis.alv 24 % (€)	71796
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1026	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	4/4156 TI	Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5	4
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkas- suodatin SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka	DPF+DOC+EGR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	ME	Teho nimelliskierroksilla (kW)	70
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	70		0	Nimelliskierros-luku (r/min)	2200
Tehonormi	2000/25	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW)	62	Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	420/1500
Vääntöarvon mittausnormi	2000/25/EC	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	57
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	1,6...40	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	ei	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	12/12
Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste)	0	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	S	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	on
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,B,Av	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	1994/2050	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	50
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (l)	27	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäästö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	3	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	46
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	M	Vakioengastus	16.9-34	eturenkaat	13.6-24
Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	150	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	285	Akseliväli (cm)	223
Kääntö- ympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	890	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	4010	Taka-akselipaino (kg)	2230
Etuakselipaino (kg)	1780	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	0	Suurin melutaso (dB(A))	78

Ilmastointilaite A =
automaattinen (lisävaruste) (on)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (on)
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus 0
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	0	Lisätiedot:	
--	---	-------------	--