



## Zetor Proxima 100 2012

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 41081

merkki	Zetor	Valmistusmaa	CZ	Ohjehinta vakiovarustein 2/2012 sis.alv 23 % (€)	41081
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	587	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	4/4156 TI	Päästönormi EU Stage	3A
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue	-	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	M	Teho nimelliskierroksilla (kW)	70
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	70	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierros-luku (r/min)	2200
Tehonormi	2000/25	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	62	Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	391/1500
Vääntöarvon mittaustandardi Vääntöarvon mittaustandardi		Nimellisteho laskettu vääntömomentinnousu (%)	29	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen	V
Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	57	Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	1,6...40	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	ei
Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	12/12	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	-	S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	S
Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	ei	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,B,Av	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	1994/2050
Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	50	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	27	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	3
Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	41,5	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	M	Vakioengastus	16.9-34
eturenkaat	13.6-24	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	125	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	267
Akseliväli (cm)	223	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	890	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	4010
Taka-akselipaino (kg)	2230	Etuakselipaino (kg)	1780	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-

Suurin melutaso (dB(A))

83

Ilmastointilaite A =  
automaattinen (lisävaruste)

(on)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus  
(lisävaruste)

(on)

Ohjaamo- jousitus  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

-

Etujousitus H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

-

Lisätiedot:

Scandinavian  
varustetason  
hinta, 4 vuoden  
tehdastakuulla