



Zetor Proxima 95 2011

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 34000

| Malli | Zetor | Merkki | CZ | Valmistus- maa (€) | 34000 |
|--|---------|--|-----------|--|-----------|
| Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW) | 486 | Hinta nimellistehon kilowattia kohti | 4/4156 TI | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiili- kansi | 3A |
| Päästö-normi EU Stage | - | Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdetty pakokaasukierto SCR = urearuiskutus/AdBlue | M | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW) | 70 |
| Teho nimelliskierroksilla (kW) | - | Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | - | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min) | 2200 |
| Nimelliskierrosluku | 2000/25 | Tehonormi (kW) | 62 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm) | 391/1500 |
| Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla) | | Vääntöarvon mittausnormi (%) | 29 | Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu | V |
| Jäähdystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW) | 57 | Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h) | 1,6...40 | Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (r/min) | ei |
| 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl) | 12/12 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) | - | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | S |
| S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | ei | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min) | A,B,Av | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | 1994/2050 |
| Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min) | 50 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l) | 27 | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitöyrytystä E=erillinen hydrauliöljy (kpl) | 3 |
| Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN) | 41,5 | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) | M | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | 16.9-34 |
| Vakioengastus | 13.6-24 | (l) | 125 | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm) | 267 |
| Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 223 | Akseliväli (cm) | 890 | Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (kg) | 4010 |
| Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 2230 | Taka-akselipaino (kg) | 1780 | Etuakselipaino (kg) | - |
| Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A)) | 83 | Suurin melutaso | (on) | Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | (on) |

| | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|
| Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste) | - | Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | - | Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | - |
|---|---|--|---|---|---|

Lisätiedot: