



## Zetor Proxima HS 120 2018

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 68820

| Merkki  | Zetor      | Valmistusmaa   | CZ        | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2018 sis.alv 24 % (€)                                  | 68820    |
|---|------------|--|-----------|--|----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)   | 800        | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähdytys<br>4V=neliventtiilikansi                | 4/4156 TI | Päästönormi EU Stage 3A 3B   | 4        |
| Päästörajoitustekniikka<br>CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva- geometrinen ahdin<br>DPF = hiukkas- suodatin SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka | SCR+DPF    | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                             | M         | Teho nimelliskierroksilla (kW)   | 86       |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)  | 86         | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)                             | -         | Nimelliskierros-luku (r/min)   | 2200     |
| Tehonormi   | 2000/25    | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)                                  | 78        | Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm) | 507/1500 |
| Vääntöarvon mittaustandardi   | 2000/25/EC | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen                       | V         | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)                    | 46.6     |
| Nopeusalue moottorin nimellisisnopeudella (lisävarusteena) (km/h)   | 1,6...40   | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)       | ei        | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                                | 24/24    |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)  | 3/38       | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)                   | HS        | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)                                    | on       |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)   | A,B,Av     | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)                                     | 1994/2050 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)           | 50       |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (l)  | 27         | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäättö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 3(4)      | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)  | 42       |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen   | M(E)       | Vakioengastus  | 16.9-34   | eturenkaat   | 13.6-24  |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)  | 180        | Suurin korkeus vakioenkain (cm)  | 285       | Akseliväli (cm)  | 244      |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)  | 890        | Paino ajokunnossa säällöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)            | 4010      | Taka-akselipaino (kg)  | 2230     |
| Etuakselipaino (kg)   | 1780       | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)  | -         | Suurin melutaso (dB(A))  | 78       |

Ilmastointilaite A =  
automaattinen (lisävaruste) on

Ilmainstui A =  
aktiivijousitus (lisävaruste) on

Ohjaamojousitus -  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

-

Lisätiedot: