



Zetor Proxima Plus 10541 2009

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 44500

Malli	Zetor	Valmistusmaa	CZ	Ohjehinta vakiovarustein 2/2009 sis.alv 22 % (€)	44500
Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW)	601	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi	4/4156 TI	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	M
Teho nimelliskierroksilla (kW)	74	Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	78	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-
Nimelliskierrosluku (r/min)	2200	Tehonormi	ECE R24	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	70
Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla) (Nm)	440/1500	Vääntöarvon mittausnormi	-	Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%)	37
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen	V	Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW)	54	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h)	1,6...40
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	ei	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	16/16	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	2/24
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	S	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	ei	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,B,Av
Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min)	1994/2050	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	50	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitöytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	27
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	3	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	41.5	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	M
Vakioengastus	480/70R34	eturenkaat	380/70R24	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	125
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	267	Akseliväli (cm)	223	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	890
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	4010	Taka-akselipaino (kg)	2230	Etuakselipaino (kg)	1780
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	83	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	(on)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (on)
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus -
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen -
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-