



Zetor Proxima Plus 9541 2010

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 42500

| Malli | Zetor | Valmistusmaa | CZ | Ohjehinta vakiovarustein 2/2010 sis.alv 22 % (€) | 42500 |
|---|-----------|---|-----------|---|----------|
| Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW) | 644 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi | 4/4156 TI | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | M |
| Teho nimelliskierroksilla (kW) | 66 | Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 72 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | - |
| Nimelliskierrosluku (r/min) | 2200 | Tehonormi | ECE R24 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 62 |
| Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm) | 391/1500 | Vääntöarvon mittausnormi | | Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%) | 36 |
| Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen | V | Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW) | 61 | Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 1,6...40 |
| 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min) | ei | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 16/16 | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | 2/24 |
| S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | S | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | ei | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,B,Av |
| Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min) | 1994/2050 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 50 | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l) | 27 |
| Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 3 | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 41.5 | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | M |
| Vakioengastus | 16.9-34 | eturenkaat | 13.6-24 | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l) | 125 |
| Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 267 | Akseliväli (cm) | 223 | Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 890 |
| Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 4010 | Taka-akselipaino (kg) | 2230 | Etuakselipaino (kg) | 1780 |
| Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - | Suurin melutaso (dB(A)) | 83 | Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | (on) |

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (on)
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus -
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen -
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-