



Zetor Proxima Power 120 2013

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 53816

| Merkki | Zetor | Valmistusmaa | CZ | Ohjehinta vakiovarustein 2/2013 sis.alv 24 % (€) | 53816 |
|--|-----------|---|-----------|---|----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 626 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi | 4/4156 TI | Päästönormi EU Stage | 3B |
| Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue (kutus/AdBlue) | CEGR, DPF | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | M | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 86 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 86 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | - | Nimelliskierros-luku (r/min) | 2200 |
| Tehonormi | 2000/25 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 78 | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm) | 480/1500 |
| Vääntöarvon mittausnormi | | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman (kg/kW)) | 47 |
| Nopeusalue moottorin nimellisisnopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 1,6...40 | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min) | ei | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 24/24 |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | 3/38 | S=suunnan-vaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) | ei |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (r/min) | A,B,Av | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min) | 1994/2050 | Hydraulin suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 50 |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen (l) | 27 | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 3 | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 41,5 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | M | Vakioengastus | 16.9-34 | eturenkaat | 13.6-24 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 175 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 267 | Akseliväli (cm) | 223 |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 890 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 4010 | Taka-akselipaino (kg) | 2230 |
| Etuakselipaino (kg) | 1780 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - | Suurin melutaso (dB(A)) | 78 |

Ilmastointilaite A =
automaattinen (lisävaruste) (on)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus
(lisävaruste) (on)

Ohjaamojousitus -
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä

| | | | |
|--|---|-------------|---|
| Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | - | Lisätiedot: | Scandinavian varustetason hinta, 4 vuoden tehdastakuulla |
|--|---|-------------|---|