



Zetor Proxima Power 120 2015

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 57028

| Merkki | Zetor | Valmistusmaa | CZ | Ohjehinta vakiovarustein 2/2015 sis.alv 24 % (€) | 57028 |
|--|-----------|---|-----------|--|----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 663 | Sylinteriluku ja iskutilavuus: T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi | 4/4156 TI | Päästönormi: EU Stage | 3B |
| Päästörajoitustekniikka: CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö, VGT = muuttuvageometrinen ahdin, DPF = hiukkassuodatin, SCR = urearuiskutus/AdBlue | CEGR, DPF | Ruiskutusjärjestelmä: M = mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispainer. | M | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 86 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta kW | 86 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) kW | - | Nimelliskierros-luku (r/min) | 2200 |
| Tehonormi | 2000/25 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 78 | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/vastaava kierros-luku (Nm) | 480/1500 |
| Vääntöarvon mittausnormi | | Jäähdytystuuletin: M=mek, V=visko, Var=varaattori, S=sähköinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 47 |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 1,6...40 | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min) | ei | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 24/24 |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | 3/38 | S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | ei |
| Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,B,Av | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min) | 1994/2050 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 50 |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioiljy (l) | 27 | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään): S=virtauksensäätö, E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 3 | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 41,5 |
| Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen | M | Vakioengastus takarenkaat | 16.9-34 | Vakioengastus eturenkaat | 13.6-24 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (l) | 175 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 267 | Akseliväli (cm) | 223 |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 890 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 4010 | Taka-akselipaino (kg) | 2230 |
| Etuakselipaino (kg) | 1780 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - | Suurin melutaso (dB(A)) | 78 |

Ilmastointilaitte: A = (on)
automaattinen (lisävaruste)

Ilmaistuin: A = aktiivijousitus (on)
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus: -
M=mekaaninen,
H=hydraulinen,
P=pneumaattinen,
S=säädettävä (lisävaruste)

| | | | |
|---|---|-------------|---|
| Etujousitus: H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä (lisävaruste) | - | Lisätiedot: | Scandinavian varustetason hinta, 4 vuoden tehdastakuulla |
|---|---|-------------|---|