



## Zetor Proxima Power 90 2014

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 52068

Merkki	Zetor	Valmistusmaa	CZ	Ohjehinta vakiovarustein 2/2014 (sis.alv 24%) (€)	52068
Hinta suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (€/kW)	814	Sylinteriluku ja iskutilavuus, T=turbo, I=välijäähdytys, 4V=neliventtiilikansi	4/4156 TI	Päästönormi EU Stage	3B
Päästönrajoitustekniikka: CEGR=jäähdytetty pakokaasukiertö, VGT=muuttuvageometrinen ahdin, DPF=hiukkassuodatin, SCR=urearuiskutus/AdBlue	CEGR, DPF	Ruiskutusjärjestelmä: M=mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispaineruiskutus	M	Teho nimelliskierroksilla (kW)	64
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	64	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierros-luku (r/min)	2200
Tehonormi	2000/25	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	57	Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm) / vastaava kierros-luku (r/min)	351/1500
Vääntöarvon mittaustandardi		Jäähdytystuuletin: M=mekaaninen, V=visko, Var=varaattori, S=sähköinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (kg/kW)	63
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	1,6...40	40 km/ha alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	ei	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan kpl (lisävaruste)	24/24
Powershiftvälityksiä kpl / nopeuden lisäys %, (lisävaruste)	3/38	S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin, (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	ei
Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto, (lisä- tai valinnaisvaruste)(r/min)	A,B,Av	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	1994/2050	Hydrauliikan tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	50
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioiljy (litraa)	27	Venttiililohkojen lukumäärä (lisävarusteena enintään): S=virtauksensääätö, E=sähkölohkoja, (lisävaruste)	3	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	41.5
Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen	M	Vakioarenkaat takana	16.9-34	Vakioarenkaat edessä	13.6-24
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (litraa)	175	Suurin korkeus vakioarenkain (m)	267	Akseliväli (m)	223
Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (m)	890	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	4010	Taka-akselipaino (kg)	2230
Etuakselipaino (kg)	1780	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	78

Ilmastointilaite: (on)  
A=automaattinen,  
(lisävaruste)

Ilmaistuin: A=aktiivijousitus, (on)  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus: -  
M=mekaaninen,  
H=hydraulinen,  
P=pneumaattinen,  
S=säädettävä, (lisävaruste)

Etujousitus: H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä, (lisävaruste)	-	Lisätiedot:	Scandinavian varustetason hinta, 4 vuoden tehdastakuulla		
--	---	-------------	---	--	--