



## Zetor Proxima Power 90 2015

Ohjehinta sis.alv 24 % (€) 52068

Merkki	Zetor	Valmistusmaa	CZ	Ohjehinta vakiovarustein 2/2015 sis.alv 24 % (€)	52068
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	814	Sylinteriluku ja iskutilavuus: T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	4/4156 TI	Päästönormi: EU Stage	3B
Päästörajoitustekniikka: CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto, VGT = muuttuvageometrinen ahdin, DPF = hiukkassuodatin, SCR = urearuiskutus/AdBlue	CEGR, DPF	Ruiskutusjärjestelmä: M = mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispainer.	M	Teho nimelliskierroksilla (kW)	64
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta kW	64	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) kW	-	Nimelliskierros-luku (r/min)	2200
Tehonormi	2000/25	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	57	Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/vastaava kierros-luku (Nm)	351/1500
Vääntöarvon mittausnormi		Jäähdytystuuletin: M=mek, V=visko, Var=varaattori, S=sähköinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	63
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	1,6...40	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	ei	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	24/24
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	3/38	S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	ei
Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,B,Av	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	1994/2050	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	50
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioiljy (l)	27	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään): S=virtauksensäätö, E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	3	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	41.5
Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen	M	Vakioengastus takarenkaat	16.9-34	Vakioengastus eturenkaat	13.6-24
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (l)	175	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	267	Akseliväli (cm)	223
Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	890	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	4010	Taka-akselipaino (kg)	2230
Etuakselipaino (kg)	1780	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	78

Ilmastointilaitte: A = (on)  
automaattinen (lisävaruste)

Ilmaistuin: A = aktiivijousitus (on)  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus: -  
M=mekaaninen,  
H=hydraulinen,  
P=pneumaattinen,  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus: H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä (lisävaruste)	-	Lisätiedot:	Scandinavian varustetason hinta, 4 vuoden tehdastakuulla
---	---	-------------	---